

TRUCK & BUS WHEEL

4t鍛造オリジナルアルミホイール



商品コード	サイズ	価格	取付仕様								適応バルブ	適応タイヤ
			ディスク板厚 (mm)	H	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	ナット座形状	飾り穴数	質量 (kg/本)		
9X043	17.5x6.00	OPEN	18	6	135	222.25	164	球面座	12	12	TR543C	215/70R17.5 225/80R17.5 225/90R17.5

- 製法: 鍛造 ■表面処理: バフポリッシュ ■価格: オープン
- バルブ装着の際は、座面のゴミを除去し、バルブリングヘシリコングリスを塗布してください。
- バルブナットは、12.7±1.4N・mでホイールに締め付けてください。
- JIS方式車両への装着には、アルミホイール用ナット及びハブボルトへの交換が必要です。

バルブ

■専用バルブ

商品コード	品名	税込価格(税抜価格/本)
33515	TR543C	OPEN

NIPPON STEEL

日本製鉄株式会社

タフブライト®



バルブ

■専用バルブ

商品コード	品名	税込価格(税抜価格/本)
33556	PVR209ST	OPEN
33557	PVR124C	
33558	PVR207	

エクスライト

xlite

— エクスライト —

経済性にも優れた大型トラック・バス用
鍛造アルミホイール



新・ISO方式 22.5 x 7.50-10H

新・ISO方式 19.5 x 6.75-8H

ISO方式 22.5 x 11.75

商品コード	サイズ	価格	取付仕様								適応バルブ	適応タイヤ(JATMA規格)
			ディスク板厚 (mm)	H	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	ナット座形状	飾り穴数	質量 (kg/本)		
新・ISO方式 9X065	22.5x8.25	OPEN	23	10	165	335	281.2	平座	10	26.1	70MS-7SE	285/60R22.5, 285/85R22.5, 265/60R22.5, 275/70R22.5, 295/70R22.5, 275/80R22.5, 255/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 295/80R22.5, 11/70R22.5
新・ISO方式 9X063	22.5x7.50		22	10	162	335	281.2	平座	10	23.5	70MS-7SE	265/60R22.5, 255/70R22.5, 235/70R22.5, 255/80R22.5, 10R22.5, 11R22.5, 275/80R22.5, 11/70R22.5, 285/85R22.5
新・ISO方式 9X064	19.5x6.75		20	8	147	275	221	平座	8	17.7	70MS-7SE	245/70R19.5, 265/70R19.5, 9R19.5, 225/70R19.5
ISO方式 9X073	22.5x11.75		20	10	0	335	281.2	平座	10	23.3	70MS-7SE	385/55R22.5 162J, 385/65R22.5 160J

- 製法: 鍛造 ■表面処理: バフポリッシュ
- バルブ装着の際は、座面のゴミを除去し、バルブリングヘシリコングリスを塗布してください。
- バルブナットは、12.7±1.4N・mでホイールに締め付けてください。
- ホイールサイズ・規格 (JIS, ISO) をご確認ください。
- 装着には、アルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。

バルブ

■エクスライト用専用バルブ

商品コード	品名	税込価格(税抜価格/本)
33509	70MS-7SE	OPEN

■タフブライト仕様一覧表

商品コード	サイズ	価格	取付仕様								適応バルブ	適応タイヤ
			ディスク板厚 (mm)	H	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	ナット座形状	飾り穴数	質量 (kg/本)		
9X031	22.5x11.75	OPEN	22.0	10	インセット0	335	281.2	平座	10	23.0	PVR124C	365/70R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5
9X032	22.5x9.00		22.5	10	175	335	281.2	平座	10	25.2	PVR209ST	12R22.5, 275/70R22.5, 275/80R22.5, 285/60R22.5, 295/70R22.5, 295/80R22.5, 305/60R22.5, 315/80R22.5
9X033	22.5x8.25		22.0	10	165	335	281.2	平座	10	23.0	PVR209ST	11R22.5, 265/60R22.5, 295/80R22.5, 11/70R22.5, 275/70R22.5, 285/85R22.5, 12R22.5, 275/80R22.5, 255/70R22.5, 285/60R22.5, 255/80R22.5, 295/70R22.5
9X034	22.5x7.50		22.0	10	162	335	281.2	平座	10	22.3	PVR209ST	10R22.5, 255/80R22.5, 285/85R22.5, 11R22.5, 265/60R22.5, 11/70R22.5, 275/70R22.5, 255/70R22.5, 275/80R22.5
9X035	19.5x6.75		19.0	8	147	275	221.2	平座	8	15.9	PVR209ST	245/70R19.5, 265/70R19.5
9X036	22.5x8.25		23.0	8	165	285	221.0	球面座	8	26.2	PVR207	11R22.5, 265/60R22.5, 295/80R22.5, 12R22.5, 275/80R22.5, 285/85R22.5, 255/70R22.5, 285/60R22.5, 255/80R22.5, 295/70R22.5
9X037	22.5x7.50		23.0	8	162	285	221.0	球面座	8	24.5	PVR207	10R22.5, 255/80R22.5, 285/85R22.5, 11R22.5, 265/60R22.5, 11/70R22.5, 275/70R22.5, 255/70R22.5, 275/80R22.5
9X038	19.5x6.75		20.0	8	147	285	221.0	球面座	8	17.5	PVR207	245/70R19.5, 265/70R19.5
9X039	19.5x6.75		17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	16.3	PVR207	9R19.5, 225/70R19.5, 245/70R19.5
9X040	19.5x6.00		17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	15.8	PVR207	9R19.5, 225/70R19.5
9X041	17.5x6.00	17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	10.5	PVR207	195/70R17.5, 205/60R17.5, 205/70R17.5, 205/80R17.5, 215/70R17.5, 225/60R17.5, 225/80R17.5, 225/90R17.5	
9X042	17.5x6.00	17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	11.4	PVR207		

- 国内メーカー車輻用のホイールです。輸入車には使用出来ません。■サイズにより飾り穴形状が異なります。
- ISO方式車両への装着には、アルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。
- JIS方式車両への装着には、アルミホイール用ナット及びハブボルトへの交換が必要です。