

TUBELESS WHEEL「VLシリーズ」

当社オリジナル技術により、軽量化と高強度化を実現。

また、ISO規格品はバルブをアウトセットレイアウトにすることでディスクブレーキ車両にも適用。



AP425 VL W-DE4A 22.5x7.50



AP439 VL W-DXR 19.5x6.75

ISO

チューブレスホイール VL 仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	価格	取付仕様								飾り穴		質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備考
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座形状	穴数	形状				
新・ISO AP426	VL W-DE4B	22.5x8.25	OPEN	13ESP	10	—	165	335	281	26.0	平座	10	楕円	37.2	付	V3-22-1	新JIS対応品
新・ISO AP425	VL W-DE4A	22.5x7.50		13ESP	10	—	162	335	281	26.0	平座	10	楕円	34.7	付	V3-22-1	新JIS対応品
新・ISO AP439	VL W-DXR	19.5x6.75		12CSP	8	—	147	275	221	26.0	平座	8	丸	25.2	付	V3-22-1	

JIS

チューブレスホイール VL 仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	価格	取付仕様								飾り穴		質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備考
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座形状	穴数	形状				
AP376	VL W-DA4G	22.5x8.25	OPEN	13CSP	8	—	165	285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	39.5	付	V3-20-4	新JIS対応品
AP375	VL W-DA4F	22.5x7.50		13CSP	8	—	162	285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	36.5	付	V3-20-4	新JIS対応品
強化タイプ AR143	VL W-MHAT	17.5x6.00		12C	6	—	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	22.5	付	PVR51	
軽量化タイプ AR198	VL W-DM3Q	17.5x6.00		9CS	6	—	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	15.6	付	V3-20-4	

TUBELESS WHEEL SPECIAL TYPE

チューブレスホイール スペシャルタイプ仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	価格	取付仕様								飾り穴		質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備考
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座形状	穴数	形状				
AR175	W-DMHB	17.5x6.75	OPEN	12CSP	6	—	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	23.3	付	PVR51	トレーラー用 235/70R17.5 136/134J使用可

●ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

■タイヤセット方向

新・ISO規格ホイール (トピー製スチール) はタイヤは全て裏側 (凹面) からの組み込みとなります。組み込み、外し方を間違ったまま作業を行なうとタイヤを損傷する恐れがあります。

●タイヤセット方向一覧表

サイズ	新・ISO規格ホイール	ISO規格ホイール (従来品)	JIS規格ホイール
22.5インチ	裏側より	裏側より	裏側より
19.5インチ	裏側より	—	表側より

TUBELESS WHEEL

独自技術により
軽量化を実現!



AP421 W-DE4A 22.5x7.50 (新・ISO)



AP373 W-DA4F 22.5x7.50 (JIS)

■大型チューブレスホイール仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取付仕様							飾り穴 穴数 形状	RIM材 備考	質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ	
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ径 (mm)	取付穴径 (mm)								ナット座 形状
新・ISO AP422	W-DE4B	22.5x8.25	¥70,510 (¥64,100)	13ESP	10			335	281	26.0	平座	10	楕円	新・ISO規格品 新LH値対応品	37.2	付	V3-22-1	285/60R22.5, 255/70R22.5, 265/60R22.5, 275/70R22.5, 295/70R22.5, 275/80R22.5, 255/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 11/70R22.5, 295/80R22.5, 285/85R22.5
AP374	W-DA4G			13CSP	8			285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	新LH値対応品	39.5	付	V3-20-4	
新・ISO AP421	W-DE4A	22.5x7.50	¥68,530 (¥62,300)	13ESP	10			335	281	26.0	平座	10	楕円	新・ISO規格品 新LH値対応品	35.2	付	V3-22-1	265/60R22.5, 255/70R22.5, 235/70R22.5, 275/70R22.5, 255/80R22.5, 10R22.5, 11R22.5, 11/70R22.5, 275/80R22.5, 285/85R22.5
AP373	W-DA4F			13CSP	8			285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	新LH値対応品	36.5	付	V3-20-4	
AP408	W-DA4W	22.5x6.75	¥57,640 (¥52,400)	12TCS	8	152		285	221	32.5	球面 (R22)	6	栗形		33.9	付	V3-20-4	235/70R22.5, 255/70R22.5, 255/80R22.5, 9R22.5, 10R22.5
AP097	W-DAJA			11TC		145									33.5	付	V3-20-4	
新・ISO AP440	W-DXRA	19.5x6.75	¥60,610 (¥55,100)	12CSP	8			275	221	26.0	平座	8	丸	新・ISO規格品	26.5	付	V3-22-1	9R19.5, 225/70R19.5, 245/70R19.5, 265/70R19.5, ★265/70R19.5はオフ セット147mmホイール 専用です。 オフセット136mmホイール には複輪接触のおそれがある ため使用できません。
AP436	W-DA5B			8			285	221						26.0	付	V3-22-1		
AP420	W-DM3P			6			222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	アグロック タイプ	27.4	付	PVR128A		
AP435	W-DA4U			12CSP	8			136						24.9	付	V3-22-1		



AP440 W-DXRA 19.5x6.75 (新・ISO)



AP436 W-DA5B 19.5x6.75 (JIS)



AR202 W-DM3T 17.5x6.00

■中型・小型チューブレスホイール仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取付仕様							飾り穴 穴数 形状	RIM材 備考	質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ			
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ径 (mm)	取付穴径 (mm)								ナット座 形状		
AR190	W-DM2G	17.5x6.75	¥45,980 (¥41,800)	10CS	6	-	137	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円		22.3	付	PVR51	225/80R17.5, 225/90R17.5, 215/70R17.5, 245/80R17.5		
AR202	W-DM3T	17.5x6.00	¥40,480 (¥36,800)	9CS	6	-	135	222.25	164			6	楕円		15.6	付	V3-20-4	225/80R17.5, 225/90R17.5, 215/70R17.5, 205/80R17.5, 195/70R17.5		
AR199	W-DM3N			9CS		-	127							14.9	付					
AR200	W-DM3U			9CS		-	115							14.9	付					
AR201	W-DM3L			9CS		-	118.5							15.0	別売					
AR136	W-DF2B		¥38,720 (¥35,200)	9TC	5	-	120	203.2	146			5		19.7	別売	V3-20-1	コースター・リエッセII (HZB40・XZB50系 99.8〜)	215/70R17.5		
AR137	W-DF2D	17.5x5.25	¥32,670 (¥29,700)	9TC		-	113	203.2	146			5	楕円		18.2	別売	PVR227	ダイナトヨエース・デュトロ (XZU, XKC系 99〜)	195/70R17.5, 205/60R17.5, 205/70R17.5	
AR038	W-DFMS			8TC				115						16.1	付	V3-20-2	リエッセ・ボンチョ	205/60R17.5, 205/80R17.5		
AR064	W-DFY			9TC						29.0				17.0	付	V3-20-4	シビリアン	205/80R17.5		
AR041	W-DUA			8TC					208	150	32.5			16.1	付	V3-20-2	キャンター	195/70R17.5, 205/60R17.5, 205/70R17.5		
AD570	P-RDB	16x6K	¥28,600 (¥26,000)	8TC	6	-	128	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円		15.6	付	PVR119	エルフ (3.5t以上NPR70・80系)	215/85R16, 225/70R16	
AD287	M-RAK			9TC		-	127							17.3	付	PVR181	キャンター (FE80系 02〜)	215/85R16, 225/70R16, 225/75R16, 225/85R16		
AD594	P-XAD	16x51/2K	¥27,610 (¥25,100)	8C		-	115	208	150	32.5				15.7	付	PVR181	キャンター (FE・FG70系 07〜) NT450アトラス(13.01〜)	185/85R16, 195/85R16, 205/65R16, 205/70R16, 205/75R16, 205/85R16		
AD530	N-TKE	16x51/2JJ			-	113			29.0							PVR119	アトラス (F24系)	185/70R16		
AD571	P-TFD	16x51/2K		9TC			-	115	203.2	146	32.5	球面 (R22)	5	楕円		17.0	付	PVR128	ダイナトヨエース・デュトロ (XZU, XZC系 99〜)	185/85R16, 195/85R16, 205/70R16, 205/75R16, 205/80R16
AD568	P-TKH	16x51/2J		8TC			-	116.5			29.0				15.7	付	PVR119	エルフ (2t・3tNKR60・70・80系95〜)	205/65R16, 205/70R16, 205/75R16, 195/85R16, 205/85R16	
AD422	I-RDA	16x51/2J	¥26,950 (¥24,500)			-	127	222.25	164	32.5				15.3				エルフ (2t・3tNPR70・80系)	195/85R16, 205/85R16	
AD506	I-KV			8	6	85	-	170	133	17.5	テーパ (60°)	6	丸	18.0	別売	PVR124	エルフ (NJR・NHS85系) *シングルの	185/85R16(F), 215/85R16(R), 205/70R16		
AD302	I-KK	15x51/2K	¥15,950 (¥14,500)	4.5	6	85	-	170	133	17.5	テーパ (60°)	6	丸	12.4	別売	TR415	エルフ *シングルの	185/80R15, 185/85R15, 205/80R15		
AD314	I-K3D	15x51/2J						85												
AD572	P-THD	15x5J	¥26,950 (¥24,500)	8TC	5	-	110	203.2	146	32.5	球面 (R22)	5	楕円		12.4	付	PVR128	ダイナトヨエース・デュトロ (XZU, XZC系 99〜) クイックデリバリー (XKU280系)	185/65R15, 185/75R15, 195/75R15	
AD569	P-TMA			8TC		-	116.5			29.0					12.8	付	PVR119	エルフ (NJR・NLR85系)	195/75R15, 205/80R15	
AD588	P-XFB			8C		-	115	208	150	32.5					13.9	付	PVR128A	キャンター・NT450アトラス カセット	195/75R15, 195/85R15	
AD595	P-K3C			7C	6	-	108	170	132	17	平座	6	楕円		12.4	付	PVR128	キャンター	185/75R15 LT 195/75R15 LT	

[ディスク板厚記号]

T: テーパーディスク
C: コールドスピン加工
S: 切削加工
P: ショットピーニング加工
E: ECOD 工法

◎適応タイヤサイズは、JATMA 規格を掲載しています。
◎ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
◎「オフセット」の表記が変更になりました。詳しくは P90「トラック・バス用オフセットの説明」をご参照ください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。
★上記掲載以外のサイズもご用意できますのでご確認ください。