

テンパス

TEMPAs

クロームメッキホイール



■新デザイン テンパス ISO (新 LI 値対応品) 仕様一覧表

商 品 コード	品 名	用 途	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取 付 仕 様							飾り穴			質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
					ディスク 板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け 穴径 (mm)	ナット座 形状	穴 数	形状					
AP385	W-DE4JF	F	22.5x8.25	¥181,500 (¥165,000)	13.5	10	-	165	335	281	26.0	平座	10	丸	39.2	付	V3-22-1M	大型	265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5
AP386	W-DE4JR	R																	
AP387	W-DE4KR	R	22.5x7.50	¥170,500 (¥155,000)	13.5	10	-	162	335	281	26.0	平座	10	丸	38.4	付	V3-22-1M	大型	265/60R22.5、255/70R22.5、235/70R22.5、275/70R22.5、255/80R22.5、10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、275/80R22.5、285/85R22.5

■テンパス ISO (新 LI 値対応品) ・4t車用

商 品 コード	品 名	用 途	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取 付 仕 様								飾り穴		質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
					ディスク 板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け 穴径 (mm)	ナット座 形状	穴 数	形状					
AP344 数量限定	W-DE3RR	R	22.5x8.25	¥146,300 (¥133,000)	13C	10	－	165	335	281	26.0	平座	10	楕円	39.8	付	V3-22-1M	大型	265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5
AR147	W-DMHCF	F	17.5x6.00	¥91,410 (¥83,100)	12TC	6	－	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	丸	22.6	付	PVR51AM	4トン	225/60R17.5、195/70R17.5、215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5
AR148	W-DMHCR	R																	

※ 1) フロント 22.5x7.50 装着車も AP385・AP343 22.5x8.25 をご使用ください。リアはそれぞれ標準装着のホイールに合わせてご使用ください。
※ 2) F：フロント用片面メッキ (加工) R：リア用片面メッキ (加工) ※ 3) 製品特性上、納期がかかる場合がありますので、ご了承ください。 ※ 外観上の錆については保証の対象外となります。



■小型車用 仕様一覧表

商 品 コード	品 名	用 途	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取 付 仕 様								飾り穴		質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
					ディスク 板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け 穴径 (mm)	ナット座 形状	穴 数	形状					
AD599	P-TKH	F	16x51/2J	¥77,000 (¥70,000)	8TC	5	-	116.5	203.2	146	29.0	球面 R22	5	楕円	15.7	付属	PVR119	エルフ	185/85R16、195/85R16、205/65R16、 205/70R16、205/75R16、205/85R16
AD600		R																	
AD601	P-TFD	F	16x51/2K		9TC	115	32.5	PVR128	デュトロ ダイナ										
AD602		R																	
AD603	P-XAD	F	16x51/2K		8C	115	208	150	32.5	15.7	PVR181	キャンター							
AD604		R																	

※ 1) F：フロント用片面メッキ (加工) R：リア用片面メッキ (加工) ※ 2) 製品特性上、納期がかかる場合がありますので、ご了承ください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

TUBELESS WHEEL「VLシリーズ」

当社オリジナル技術により、
軽量化と高強度化を実現。
また、ISO規格品はバルブを
アウトセットレイアウトにすることで
ディスクブレーキ車両にも適用。



AP425 VL W-DE4A 22.5x7.50



AP439 VL W-DXR 19.5x6.75

ISO

■チューブレスホイール VL 仕様一覧表

商品コード	品 名	サ イ ズ	価 格	取 付 仕 様								飾り穴		質 量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備 考
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座 形状	穴数	形状				
新・ISO AP426	VL W-DE4B	22.5x8.25	OPEN	13ESP	10	－	165	335	281	26.0	平座	10	楕円	37.2	付	V3-22-1	新LI値対応品
新・ISO AP425	VL W-DE4A	22.5x7.50		13ESP	10	－	162	335	281	26.0	平座	10	楕円	34.7	付	V3-22-1	新LI値対応品
新・ISO AP439	VL W-DXR	19.5x6.75		12CSP	8	－	147	275	221	26.0	平座	8	楕円	25.2	付	V3-22-1	

JIS

■チューブレスホイール VL 仕様一覧表

商品コード	品 名	サ イ ズ	価 格	取 付 仕 様								飾り穴		質 量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備 考
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座 形状	穴数	形状				
AP376	VL W-DA4G	22.5x8.25	OPEN	13CSP	8	—	165	285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	39.5	付	V3-20-4	新LI値対応品
AP375	VL W-DA4F	22.5x7.50		13CSP	8	—	162	285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	36.5	付	V3-20-4	新LI値対応品
強化タイプ AR143	VL W-MHAT	17.5x6.00		12C	6	—	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	22.5	付	PVR51	
軽量化タイプ AR198	VL W-DM3Q	17.5x6.00		9CS	6	—	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	15.6	付	V3-20-4	

TUBELESS WHEEL SPECIAL TYPE

■チューブレスホイール スペシャルタイプ仕様一覧表

商品コード	品 名	サ イ ズ	価 格	取 付 仕 様							飾り穴		質 量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備 考	
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座 形状	穴数					形状
AR175	W-DMHB	17.5x6.75	OPEN	12CSP	6	—	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	23.3	付	PVR51	トレーラー用 235/70R17.5 136/134J使用可

●ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

■タイヤセット方向

新・ISO規格ホイール (トピー製スチール) はタイヤは全て裏側 (凹面) からの組み込みとなります。
組み込み、外し方を間違ったまま作業を行なうとタイヤを損傷する恐れがあります。

●タイヤセット方向一覧表

サイズ	新・ISO規格ホイール	ISO規格ホイール (従来品)	JIS規格ホイール
22.5インチ	裏側より	裏側より	裏側より
19.5インチ	裏側より	-	表側より

TUBELESS WHEEL

独自技術により軽量化を実現！



AP421 W-DE4A 22.5×7.50 (新・ISO)



AP373 W-DA4F 22.5×7.50 (JIS)

■大型チューブレスホイール仕様一覧表

商 品 コード	品 名	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取 付 仕 様								飾り穴		RIM材 備考	質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ	
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付穴径 (mm)	ナット座 形状	穴 数	形状							
新・ISO	AP422	W-DE4B	22.5x8.25	¥70,510 (¥64,100)	13ESP	10	—	165	335	281	26.0	平座	10	楕円	新・ISO規格品 新LI値対応品	37.2	付	V3-22-1		285/60R22.5、 255/70R22.5、 265/60R22.5、 275/70R22.5、 295/70R22.5、 275/80R22.5、 255/80R22.5、 11R22.5、12R22.5、 11/70R22.5、 295/80R22.5 285/85R22.5
	AP374	W-DA4G		¥67,210 (¥61,100)	13CSP	8			285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	新LI値対応品	39.5		V3-20-4		
新・ISO	AP421	W-DE4A	22.5x7.50	¥68,530 (¥62,300)	13ESP	10	—	162	335	281	26.0	平座	10	楕円	新・ISO規格品 新LI値対応品	35.2	付	V3-22-1		265/60R22.5、 255/70R22.5、 235/70R22.5、 275/70R22.5、 255/80R22.5、 10R22.5、11R22.5、 11/70R22.5、 275/80R22.5 285/85R22.5
	AP373	W-DA4F		¥65,230 (¥59,300)	13CSP	8			285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	新LI値対応品	36.5		V3-20-4		
大 型	AP408	W-DA4W	22.5x6.75	¥57,640 (¥52,400)	12TCS	8	—	152	285	221	32.5	球面 (R22)	6	栗形		33.9	付	V3-20-4		235/70R22.5、 255/70R22.5、 255/80R22.5、 9R22.5、10R22.5
	AP097	W-DAJA			11TC		—	145								33.5				
新・ISO	AP440	W-DXRA	19.5x6.75	¥60,610 (¥55,100)	12CSP	8	—	147	275	221	26.0	平座	8	楕円	新・ISO規格品	26.5	付	V3-22-1		9R19.5、225/70R19.5、 245/70R19.5、 265/70R19.5 ★265/70R19.5はオフ セット147mmホイール 専用です。 オフセット136mmホイール には複輪接触のおそれがある ため使用できません。
	AP436	W-DA5B		¥58,410 (¥53,100)	13CSP	8			285	221	32.5	球面 (R22)		6	楕円	アグロック タイプ		26.0		
	AP420	W-DM3P				6			222.25	164			27.4							
	AP435	W-DA4U				8			285	221			24.9							

[ディスク板厚記号] T：テーパーディスク
C：コールドスピン加工
S：切削加工
P：ショットピーニング加工
E：ECOD工法

◎適用タイヤサイズは、JATMA 規格を掲載しています。
◎ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
◎「オフセット」の表記が変更になりました。詳しくはP62「トラック・バス用オフセットの説明」をご参照ください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。
★上記掲載以外のサイズもご用意できますのでご確認ください。



AP440 W-DXRA 19.5×6.75 (新・ISO)



AP436 W-DA5B 19.5×6.75 (JIS)



AR202 W-DM3T 17.5×6.00

■中型・小型チューブレスホイール仕様一覧表

	商 品 コード	品 名	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取 付 仕 様								飾り穴		RIM材 備考	質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ			
					ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付穴径 (mm)	ナット座 形状	穴 数	形状									
中 型	AR190	W-DM2G	17.5x6.75	¥45,980 (¥41,800)	10CS	6	—	137	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円		22.3	付	PVR51		225/80R17.5、 225/90R17.5、 215/70R17.5、 245/80R17.5			
	AR202	W-DM3T	17.5x6.00	¥40,480 (¥36,800)	9CS	6	—	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円		15.6	付	V3-20-4		225/80R17.5、 225/90R17.5、 215/70R17.5、 205/80R17.5、 195/70R17.5			
	AR199	W-DM3N			9CS		—	127								14.9	付						
	AR200	W-DM3U			9CS		—	115								14.9	付						
	AR201	W-DM3L			9CS		—	118.5								15.0	別売						
	AR136	W-DF2B			9TC		5	—								120	203.2		146		5		19.7
	AR137	W-DF2D	17.5x5.25	¥32,670 (¥29,700)	9TC	5	—	113	203.2	146	29.0	球面 (R22)	5	楕円		18.2	別売	PVR227	ダイナ・トヨエース・デュトロ (XZU,XKU系 99～)	195/70R17.5、 205/60R17.5、 205/70R17.5			
	AR038	W-DFMS			8TC		—	115								208	150	32.5	16.1	付	V3-20-2	リエッセ・ボンチョ	205/60R17.5、 205/80R17.5
	AR064	W-DFY			9TC														17.0	付	V3-20-4	シビリアン	205/80R17.5
	AR041	W-DUA			8TC				16.1	付	V3-20-2								キャンター	195/70R17.5、 205/60R17.5、 205/70R17.5			
小 型	AD570	P-RDB	16x6K	¥28,600 (¥26,000)	8TC	6	—	128	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円		15.6	付	PVR119	エルフ (3.5t以上NPR70・80系)	215/85R16、 225/70R16			
	AD287	M-RAK			9TC		—	127								17.3		PVR181	キャンター (FE80系 02～)	215/85R16、 225/70R16、 225/75R16、 225/85R16			
	AD594	P-XAD	16x51/2K	¥27,610 (¥25,100)	8C		—	115	208	150	32.5					15.7	付	PVR181	キャンター (FE・FG70系 07～) NT450アトラス (13.01～)	185/85R16、 195/85R16、 205/65R16、 205/70R16、 205/75R16、 205/85R16			
	AD530	N-TKE					16x51/2JJ	—	113									29.0	PVR119	アトラス (F24系)	185/70R16		
	AD571	P-TFD	16x51/2K		9TC	5	—	115	203.2	146	32.5	球面 (R22)				17.0	付	PVR128	ダイナ・トヨエース・デュトロ (XZU,XZC系 99～)	185/85R16、 195/85R16、 205/70R16、 205/75R16、 205/85R16			
	AD568	P-TKH	16x51/2J		8TC		—	116.5			29.0							5			15.7	付	PVR119
	AD422	I-RDA				—	127	222.25	164	32.5	テーパー (60°)	6			15.3		エルフ (2t・3tNPR70・80系)	195/85R16、 205/85R16					
	AD506	I-KV			8	6	85	—	170	133					17.5	18.0	別売	PVR124	エルフ (NJR・NHS85系) ＊シングル	185/85R16 (F)、 215/85R16 (R)、 205/70R16			
	AD302	I-KK	15x51/2K		¥15,950 (¥14,500)	4.5	6	85		170	133	17.5	テーパー (60°)	6	丸		12.4	別売	TR415	エルフ ＊シングル	185/80R15、 185/85R15、 205/80R15		
	AD314	I-K3D	15x51/2J		¥26,950 (¥24,500)	4.5	6	85		170	133	17.5	テーパー (60°)	6	丸		12.4	別売	TR413 PVR74	エルフ ＊シングル	195/175R15、 205/180R15		
AD572	P-THD	15x5J	8TC	5		—	110	203.2	146	32.5	球面 (R22)	5	楕円		12.4	付	PVR128	ダイナ・トヨエース・デュトロ (XZU,XZC系 99～) クイックデリバリー (XKU280系)	185/65R15、 185/75R15、 195/75R15				
AD569	P-TMA					—	116.5								29.0	12.8	付	PVR119	エルフ (NJR・NLR85系)	195/75R15、 205/80R15			
AD588	P-XFB		8C	—		115	208	150	32.5	13.9	付	PVR128A	キャンター・NT450アトラス・ カゼット	195/75R15、 195/85R15									
AD595	P-K3C			7C		6	—	108	170	132	17	平座	6	楕円		12.4	付	PVR128	キャンター	185/75R15 LT 195/75R15 LT			

[ディスク板厚記号] T：テーパーディスク
C：コールドスピン加工
S：切削加工
P：ショットピーニング加工
E：ECOD工法

◎適用タイヤサイズは、JATMA 規格を掲載しています。
◎ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
◎「オフセット」の表記が変更になりました。詳しくはP62「トラック・バス用オフセットの説明」をご参照ください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。
★上記掲載以外のサイズもご用意できますのでご確認ください。