

4t鍛造オリジナルアルミホイール



商品コード	サイズ	価 格	取付仕様						飾り穴数	質量 (kg/本)	適応バルブ	適応タイヤ
			ディスク板厚 (mm)	H	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	ナット座形状				
9X043	17.5×6.00	OPEN	18	6	135	222.25	164	球面座	12	12	TR543C	215/70R17.5 225/80R17.5 225/90R17.5

■製法：鍛造 ■表面処理：バフポリッシュ ■価格：オープン ■バルブ付属
■バルブ装着の際は、座面のゴミを除去し、バルブOリングヘシリコングリースを塗布してください。
■バルブナットは、12.7±1.4N・mでホイールに締め付けてください。
■JIS方式車両への装着には、アルミホイール用ナット及びハブボルトへの交換が必要です。

バルブ

■専用バルブ



商品コード	品 名	税込価格(税抜価格)(本)
33515	TR543C	OPEN

数量限定

エクスライト

xlite
— エクスライト —

経済性にも優れた大型トラック・バス用
鍛造アルミホイール



新・ISO方式 19.5×6.75-8H

ISO方式 22.5×11.75

商品コード	サイズ	価 格	取付仕様							適応バルブ	適応タイヤ(JATMA規格)	
			ディスク板厚 (mm)	H	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	ナット座形状	飾り穴数			質量 (kg/本)
新・ISO方式 9X064	19.5x6.75	OPEN	20	8	147	275	221	平座	8	17.7	70MS-7SE	245/70R19.5, 265/70R19.5 9R19.5, 225/70R19.5
ISO方式 9X073	22.5x11.75		20	10	0	335	281.2	平座	10	23.3	70MS-7SE	385/55R22.5 162J 385/65R22.5 160J

■製法：鍛造 ■表面処理：バフポリッシュ ■バルブ付属
■バルブ装着の際は、座面のゴミを除去し、バルブOリングヘシリコングリースを塗布してください。
■バルブナットは、12.7±1.4N・mでホイールに締め付けてください。
■ホイールサイズ・規格(JIS,ISO)をご確認ください。
■装着には、アルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。

数量限定

バルブ

■エクスライト用専用バルブ



商品コード	品 名	税込価格(税抜価格)(本)
33599	70MS-7SE	OPEN

NIPPON STEEL

日本製鉄株式会社

タフブライト®



バルブ

■専用バルブ

商品コード	品 名	税込価格(税抜価格)(本)
33556	PVR209ST	OPEN
33557	PVR124C	
33558	PVR207	

■タフブライト仕様一覧表

商品コード	サイズ	価 格	取付仕様						飾り 穴数	質量 (kg/本)	適応バルブ	適用タイヤ
			ディスク 板厚(mm)	H	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴 (mm)	ナット座 形状				
9X031	22.5x11.75	OPEN	22.0	10	インセット 0	335	281.2	平座	10	23.0	PVR124C	365/70R22.5、385/55R22.5、385/65R22.5
9X032	22.5x9.00		22.5	10	175	335	281.2	平座	10	25.2	PVR209ST	12R22.5、275/70R22.5、275/80R22.5、285/60R22.5 295/70R22.5、295/80R22.5、305/60R22.5、 315/80R22.5
9X033	22.5x8.25		22.0	10	165	335	281.2	平座	10	23.0	PVR209ST	11R22.5、265/60R22.5、295/80R22.5 11/70R22.5、275/70R22.5、285/85R22.5 12R22.5、275/80R22.5 255/70R22.5、285/60R22.5 255/80R22.5、295/70R22.5
9X034	22.5x7.50		22.0	10	162	335	281.2	平座	10	22.3	PVR209ST	10R22.5、255/80R22.5、285/85R22.5 11R22.5、265/60R22.5 11/70R22.5、275/70R22.5 255/70R22.5、275/80R22.5
9X035	19.5x6.75		19.0	8	147	275	221.2	平座	8	15.9	PVR209ST	245/70R19.5、265/70R19.5
9X036	22.5x8.25		23.0	8	165	285	221.0	球面座	8	26.2	PVR207	11R22.5、265/60R22.5、295/80R22.5 11/70R22.5、275/70R22.5、285/85R22.5 12R22.5、275/80R22.5 255/70R22.5、285/60R22.5 255/80R22.5、295/70R22.5
9X037	22.5x7.50		23.0	8	162	285	221.0	球面座	8	24.5	PVR207	10R22.5、255/80R22.5、285/85R22.5 11R22.5、265/60R22.5 11/70R22.5、275/70R22.5 255/70R22.5、275/80R22.5
9X038	19.5x6.75		20.0	8	147	285	221.0	球面座	8	17.5	PVR207	245/70R19.5、265/70R19.5
9X039	19.5x6.75		17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	16.3	PVR207	9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5
9X040	19.5x6.00		17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	15.8	PVR207	9R19.5、225/70R19.5
9X041	17.5x6.00	17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	10.5	PVR207	195/70R17.5、205/60R17.5、205/70R17.5、 205/80R17.5	
9X042	17.5x6.00	17.5	6	135	222.25	164.0	球面座	6	11.4	PVR207	215/70R17.5、225/60R17.5、225/80R17.5、 225/90R17.5	

■国内メーカー車輛用のホイールです。輸入車には使用出来ません。■サイズにより飾り穴形状が異なります。
■ISO方式車両への装着には、アルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。
■JIS方式車両への装着には、アルミホイール用ナット及びハブボルトへの交換が必要です。

ハウメット・システム・ジャパン株式会社製
鍛造アルミホイール

■アルコアホイール仕様一覧表



	商品コード	アルコア品番	サイズ	価 格	取付仕様						飾り 穴数	質量 (kg/本)	適応バルブ	適応タイヤ		
					H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	ナット座形状						
中・大型トラックバス用の球面座	21367	663113	17.5x6.00	定価 OPEN	6	—	135	222.25	164	球面座JIS	6	13.9	TR543C	215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5		
	21369	663713	17.5x6.75			—	135				6	14.1		235/60R17.5、215/70R17.5、235/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5		
	21371	763323	19.5x6.00			—	136				6	15.9		9R19.5、225/70R19.5		
	21372	764713	19.5x6.75			—	147				6	17.3		9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5		
	21373	763353			8	—	147	8	16.9		9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5					
	21374	873343				22.5x7.50	—	162	8		25.4	TR544D TR544C	10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、235/70R22.5、255/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、285/85R22.5			
	21375	873353	—				165	8	26.0		TR544C	11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5				
21377	883353	22.5x8.25														
ISO平面座	21393	768423	19.5x6.75	定価 OPEN	8	—	147	275	221.2	平面座ISO Φ26	8	16.5	70MS-7	9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5		
	21392	768423DB	22.5x7.50			10	—				162	335	281.2	22.7	70MS-7SE	10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、235/70R22.5、255/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、285/85R22.5
	21380	871523					—				162			22.7	70MS-7	11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5
	21290	871523DB					—				165			23.4	70MS-7SE	12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、285/85R22.5
	21382	881523	22.5x8.25		—	165	23.4	70MS-7	12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、285/85R22.5							
	21291	881523DB			—	165	23.3	70MS-7SE	11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5、285/85R22.5							
	21384	896523			22.5x9.00	—	175	23.7	70MS-7SL		12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、285/85R22.5					
	21379	878513	22.5x7.50		10	—	162	平面座ISO ^{*1} Φ32	24.3		70MS-7SE	12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、285/85R22.5				
	21385	886513	22.5x8.25			—	165		23.1		70MS-7SE	12R22.5、285/60R22.5、305/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、285/85R22.5				
	21386	896513	22.5x9.00			—	175									
ISOアレーパー用	21387	663203	17.5x6.00	定価 OPEN	10	—	133	225	176	平面座ISO Φ26	10	12.7	TR543D	215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5		
	21388	663823	17.5x6.75			—	137				10	13.8	TR544C	235/70R17.5、245/70R17.5、245/80R17.5		
	21390	81U560 ^{*2}	22.5x11.75			0	—	335	281.2		無し	19.9	TR544D	385/55R22.5*、385/65R22.5、365/70R22.5		
	21389	81U567 ^{*2}					—							10	30.8	435/45R22.5、455/55R22.5
	21391	841517					22.5x14.00							—		
小型トラックバス用の球面座	21361	353013	16x5.5JG	定価 OPEN	5	—	116.5	203.2	146	球面座JIS	10	8.0	TR543CN	185/70R16、185/85R16、195/65R16、195/85R16、205/65R16、205/70R16、205/75R16、205/80R16、205/85R16		
	21362	353023				—	115	208	150			8.5		195/65R16、195/70R16、205/65R16、205/70R16、205/85R16、215/75R16、215/85R16、225/75R16、225/85R16		
	21363	260003	16x6J		6	—	128	222.25	164		12	11.0	TR544C	195/60R17.5、195/70R17.5、205/60R17.5、205/70R17.5、205/80R17.5		
	21364	653013	17.5x5.25		5	—	120	203.2	146					11.3	205/60R17.5、205/70R17.5、215/70R17.5、225/60R17.5	
	21365	653023				—	127	208	150							
	21366	663013	17.5x6.00			—	127	203.2	146							

※1.ボルト穴Φ32mmのホイールの装備には専用のスリーブナットが必要です。※2.81U560は鏡面仕上げなし、81U567は片側クリーンバフ仕上げ。
■装着には、アルミホイール用ナットとアルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。*LI値をご確認ください

■小型ホイール専用ナットセット

小型トラックバス用ホイールの専用ナットセットです。
現車のボルトをそのまま使用し、簡易に安全に装着出来ます。

アルコア品番	サイズ	穴数	セット内容 ナット詳細
SS18	M18	5	フロント左右 各5個
SS20	M20		リアインナー/アウター左右 各5個
SS20(6H)	M20	6	フロント左右 各6個 リアインナー/アウター左右 各6個

※2面幅フロント・リアアウター41mm/リアインナー21mm

アルコア品番	サイズ	適応車種
353013	16x5.5JG	エルフ、アトラス、コンドル、タイタン
353023		キャンター、ローザ
260003	16x6J	エルフ、キャンター、コンドル、タイタン
653013	17.5x5.25	シビリアン、コースターR、リエッセ、ダイナ、デュトロ、トヨエース
653023		キャンター、ローザ
663013	17.5x6.00	コースター、リエッセII

株式会社TAN-EI-SYA製鍛造アルミホイール

鍛造製法で造られたTAN-EI-SYAオリジナル鍛造アルミホイールです。

■TAN-EI-SYA製鍛造アルミホイール仕様一覧表

	TAN-EI-SYA 品番	サイズ	価 格	取付仕様						適応バルブ	適応タイヤ
				H	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ナット座 形状	脚り 穴数	質量 (kg/本)		
ISO形式	TWS-NTB010	19.5x6.75	OPEN	8	147	275	平面座Φ26	8	16.8	PVR-209ST	245/70R19.5、265/70R19.5、9R19.5、225/70R19.5
	TWS-NTB011	22.5x7.50		10	162	335	平面座Φ26	10	23.3	PVR-209ST	265/60R22.5、255/70R22.5、235/70R22.5、255/80R22.5、10R22.5、11R22.5、275/80R22.5、11/70R22.5、285/85R22.5

■装着には、アルミホイール用ナットとアルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。

エアバルブ

チューブレス用エアバルブ



メッキバルブ



■エアバルブ価格表

商品コード	品 番	税込価格 (税抜価格) (本)	θ(曲げ角度)	a(mm)	L(mm)
33395	V3-20-1	¥1,650 (¥1,500)	—	50	—
33478	V3-22-1		45°	30	28
33185	PVR181		12°30'	30	34
33890	PVR128		15°	30	44
33891	PVR128A		27°	30	44
33511	PVR124		45°	39	37
33398	PVR119		17°30'	34	47
33874	PVR227		27°	25	52.5
33409	V3-20-2		17°30'	34	69
33397	PVR51		40°	30	79
33096	V3-20-4		27°	30	69

◆製造メーカー：太平洋工業株式会社
※バルブナットは、12.7N・m±1.4N・mで締め付けてください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

